



# ALOX LED

## Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních, jako jsou haly, sklady, dílny, chodby, sklepy, garáže, sportovní zařízení, zvláště pak prostory, které jsou vystaveny většímu mechanickému namáhání. Svítidla jsou také vhodná do prostředí, kde je důležitá energetická účinnost a dlouhá životnost světelného zdroje.

CE		IP65		230V 50Hz
Karton: ALOX 214 - 636 x 111 x 76 ALOX 228 - 1226 x 111 x 76 ALOX 235 - 1526 x 111 x 76				Ta +30°C



## Technický popis:

Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým profilem, z obou stran uzavřeného hliníkovými krytkami. Optický kryt je z tvrzeného skla, které je s tělesem spojeno pomocí nerezových spon. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Na strop, na stěnu, lankovým závěsem.

Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Teplota chromatičnosti [K]	Hmotnost [kg]	Rozměry AxBxCxD [mm]
ALOX LED-214	13 / 2200	3000, 4000	2,4	635x110x75x55
ALOX LED-228	29 / 4400	3000, 4000	4,1	1225x110x75x55
ALOX LED-235	31 / 5500	3000, 4000	5,1	1525x110x75x55

