

ES COBRA, ES COBRA TWIN



Použití:

Svítilno pro osvětlení silnic, parků, parkovišť, veřejných prostranství ale i průmyslových prostorů.

CE	176-264 V AC		
IP66	IK09	EVG DIMM	EVG
LED		Ta -30°C ÷ +50°C	
Karton (mm/ks): 645 x 300 x 120 / 1			



Technický popis:

Těleso, víko a upevňovací prvek jsou ze slitiny AlSi. Povrchová úprava je práškovou barvou. V tělese je zabudovaný výměnný LED modul s napájecím zdrojem. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Na výložník nebo dřík sloupu ø60 mm.

Provedení:

Svítilna se vyrábí v provedení s elektronickým předřadníkem, který umožňuje regulaci světelného toku. Svítidla jsou vybavena přepětovou ochranou 4 kV. Možnost výběru LED modulu ze dvou variant dle úhlu rozptylu světelného toku (70°x140° a 60°x120°).

Typ	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Teplota chromatičnosti [K]	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]
ES Cobra 17W	17	2400	4000	640x300x100	6,5
ES Cobra 30W	30	3900	4000	640x300x100	6,5
ES Cobra 40W	40	5000	4000	640x300x100	6,5
ES Cobra 45W	45	5400	4000	640x300x100	6,5
ES Cobra Twin 60W	60	7800	4000	640x300x100	6,8
ES Cobra Twin 80W	80	10000	4000	640x300x100	6,8
ES Cobra Twin 90W	90	10800	4000	640x300x100	6,8

