

Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.



511 29 01
581 29 01

511 29 02

513 04 01
583 04 01

512 04 01
582 04 01

CE			IP54	IP65 pro 511 29 02
E27	VVG 	G24d-3	Ta -25°C ÷ +40°C -40°C ÷ +60°C verze "tF"	
Karton (mm/ks):		1000 x 280 x 280 / 2 650 x 280 x 280 / 2		

Technický popis:

Tělo je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Podle jednotlivých typů jsou součástí svítidla: připojovací skříň ze slitiny AlSi, ocelová trubka povrchově upravena práškovou barvou nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývodkami. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Na strop, na stěnu.

Provedení:

Dle přání i provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou – verze „pz“, provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“, provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“.

Na objednávku:

Ocelový ochranný koš 1-99.6248, PMMA ochranný koš 182.5005, polykarbonátový ochranný koš 182.2540, ochranný skleněný kryt 232.5068/1, kovový uzávěr 4-99.8470/01, nerezový uzávěr 4-99.6180/01.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Součásti svítidla	Hmotnost [kg]
511 29 01 (tF)	Žárovka CLAS max. 200 **Halogenová žárovka EcoClassic max. 140 **Směšová výbojka HWL 160	Připojovací skříň	4,2
511 29 02 (tF)		Držák	4,2
512 04 01 (tF)		Trubka a připojovací skříň	4,2
513 04 01 (tF)		Výložník	4,2
581 29 01	Kompaktní zářivka DULUX D 26	Připojovací skříň	5,1
582 04 01		Trubka a připojovací skříň	5,1
583 04 01		Výložník	5,1

*Přidáním písmena „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (př. 511 29 01 K)

**Typy a omezenou teplotou povrchu

***Přidáním písmena „p“ za typové označení budou svítidla vyrobena s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry - pro náročné provozování (př. 511 29 01 p)

****Přidáním písmena „pz“ za typové označení budou svítidla vyrobena se zesílenou ochranou proti korozi - pro zvláště náročné provozování

Libovolné kombinace speciálních provedení dle přání zákazníka