

# FARMER TORNADO

## Použití:

Svítilno pro osvětlení vnitřních, interiérových prostorů.



581 31 01

581 31 02

581 31 03

581 31 04

CE	230V 50Hz		IP54
E27	Karton (mm/ks): 1000 x 280 x 280 / 1 650 x 280 x 280 / 1		

## Technický popis:

Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Podle jednotlivých typů jsou součástí svítidla: přípojovací skříň ze slitiny AlSi, ocelová trubka povrchově upravena práškovou barvou nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývodkami. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Na strop, na stěnu.

## Provedení:

Dle přání i provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou – verze „pz“, provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“, provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“.

## Na objednávku:

Ocelový ochranný koš 1-99.6248, PMMA ochranný koš 182.5005, polykarbonátový ochranný koš 182.2540, ochranný skleněný kryt 232.5068/1, kovový uzávěr 4-99.8470/01, nerezový uzávěr 4-99.6180/01.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Součást svítidla	Hmotnost [kg]
581 31 01	Kompaktní zářivka Philips Tornado spirál 32 (2150lm)	Přípojovací skříň	4,5
581 31 02		Držák	4,5
581 31 03		Trubka a přípojovací skříň	4,5
581 31 04		Výložník	4,5

\*Přidáním písmena „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (př. 581 31 01 K)

\*\*Přidáním písmena „p“ za typové označení budou svítidla vyrobená s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry - pro náročné provozy (př. 581 31 01 p)

\*\*\*Přidáním písmena „pz“ za typové označení budou svítidla vyrobená se zesílenou ochranou proti korozi - pro zvláště náročné provozy

Libovolné kombinace speciálních provedení dle přání zákazníka

