

# HEADLIGHT

## Použití:

Svítlidlo pro osvětlení reklamních ploch, výloh, architektonických celků, památkových objektů, fasád budov, podchodů, stavenišť, parkovišť.



CE	230V 50Hz		IP65	Ta -25°C ÷ +30°C
WG 	E27	Karton (mm/ks): 310 x 200 x 150 / 1		

## Technický popis:

Těleso svítidla je vyrobeno ze slitiny AlSi povrchově upraveno práškovou barvou. Na boční části svítidla je vývodka M20x1,5 pro napájecí kabel. Uvnitř svítidla je připevněna základová deska s elektrovýzbrojí. Reflektor svítidla je asymetrický, z eloxovaného hliníku. Víko s ochranným tvrzeným sklem je připevněno k tělesu. Ocelový držák umožňuje natočit světlo do požadované polohy. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Na strop, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

## Na objednávku:

Ochranný skleněný kryt.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Objímka	Hmotnost [kg]
743 05 12	Vysokotlaká rtuťová výbojka 125	E27	3,5
743 05 70	Vysokotlaká sodíková výbojka 70	E27	4
743 05 70	Vysokotlaká halogenidová výbojka 70	E27	4

