

SECURE

Použití:

Nevýbušné svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.

CE	230V 50Hz		IP68-2	EVG
		IK10		Ta -15°C ÷ +55°C
Karton (mm/ks): 1640 x 240 x 240 / 1				

zóna 2/22



Ex II 3GD Ex nR IIC T6 Gc
Ex t IIIC T85°C Dc



Technický popis:

Tělo svítidla se skládá z polykarbonátové tuby o tloušťce 3,5 mm, koncové uzávěry jsou z ABS s antistatickou úpravou. Reflektor uvnitř svítidla je leštěný, z hliníkového plechu. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm².

Instalace:

Na strop, na stěnu – pomocí upínadel. 2ks ocelových upínadel s pogumováním (součástí standardní dodávky).

Provedení:

Svítidla se vyrábí v provedení s elektronickým předradníkem (EVG).

Na objednávku:

Plastové upínadla s antistatickou úpravou.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Rozměry L [mm]	Patice
SECURE-118	1 x lineární zářivka T8 18	709	G13
SECURE-136	1 x lineární zářivka T8 36	1319	G13
SECURE-158	1 x lineární zářivka T8 58	1624	G13
SECURE-218	2 x lineární zářivka T8 18	709	G13
SECURE-236	2 x lineární zářivka T8 36	1319	G13
SECURE-258	2 x lineární zářivka T8 58	1624	G13
SECURE-114	1 x lineární zářivka T5 14	671	G5
SECURE-121	1 x lineární zářivka T5 21	966	G5
SECURE-128	1 x lineární zářivka T5 28	1272	G5
SECURE-135	1 x lineární zářivka T5 35	1574	G5
SECURE-124	1 x lineární zářivka T5 24	671	G5
SECURE-139	1 x lineární zářivka T5 39	966	G5
SECURE-149	1 x lineární zářivka T5 49	1574	G5
SECURE-154	1 x lineární zářivka T5 54	1272	G5
SECURE-214	2 x lineární zářivka T5 114	671	G5
SECURE-221	2 x lineární zářivka T5 21	966	G5
SECURE-228	2 x lineární zářivka T5 28	1272	G5
SECURE-235	2 x lineární zářivka T5 35	1574	G5
SECURE-224	2 x lineární zářivka T5 24	671	G5
SECURE-239	2 x lineární zářivka T5 39	966	G5
SECURE-249	2 x lineární zářivka T5 49	1574	G5

