

## Použití:

Svítilno pro osvětlení sportovišť, reklamních billboardů, fasád budov, veřejných prostranství, ale i průmyslových prostorů.



|                                     |              |  |      |         |            |
|-------------------------------------|--------------|--|------|---------|------------|
| CE                                  | 230V<br>50Hz |  | IP65 | VVG<br> | E40<br>E27 |
| Karton (mm/ks): 430 x 405 x 140 / 1 |              |  |      |         |            |

### Technický popis:

Těleso svítidla je hliníkový odlitek povrchově upravený práškovou barvou. Reflektor je v provedení symetrický nebo asymetrický z leštěného hliníkového plechu. Optický kryt je z tvrzeného skla. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Instalace:

Na zeď, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

### Provedení:

Svítilna se vyrábí v provedení s elektromagnetickým předradníkem (VVG), pro vysokotlaké sodíkové, halogenidové nebo rtuťové výbojky.

### Na objednávku:

Leštěný hliníkový reflektor.

| Typ                     | Doporučený světelný zdroj [W]                 | Rozměry AxBxCxD [mm] | Objímka | Hmotnost [kg] |
|-------------------------|---|----------------------|---------|---------------|
| ZUZANA-150NA            | Vysokotlaká sodíková výbojka 150              | 425x400x135x140      | E40     | 9,1           |
| ZUZANA-150MH            | Vysokotlaká halogenidová výbojka 150          | 425x400x135x140      | E27     | 9,1           |
| ZUZANA-250NA/MH         | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 250 | 425x400x135x140      | E40     | 10,8          |
| ZUZANA-250HG            | Vysokotlaká rtuťová výbojka 250               | 425x400x135x140      | E40     | 10,6          |
| ZUZANA-400NA/MH         | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 400 | 425x400x135x130      | E40     | 12,2          |
| ZUZANA-400HG            | Vysokotlaká rtuťová výbojka 400               | 425x400x135x140      | E40     | 11,8          |
| ZUZANA-150NA asymetr    | Vysokotlaká sodíková výbojka 150              | 425x400x135x140      | E40     | 9,1           |
| ZUZANA-150MH asymetr    | Vysokotlaká halogenidová výbojka 150          | 425x400x135x140      | E27     | 9,1           |
| ZUZANA-250NA/MH asymetr | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 250 | 425x400x135x140      | E40     | 10,8          |
| ZUZANA-250HG asymetr    | Vysokotlaká rtuťová výbojka 250               | 425x400x135x140      | E40     | 10,6          |
| ZUZANA-400NA/MH asymetr | Vysokotlaká sodíková/halogenidová výbojka 400 | 425x400x135x130      | E40     | 12,2          |
| ZUZANA-400HG asymetr    | Vysokotlaká rtuťová výbojka 400               | 425x400x135x140      | E40     | 11,8          |