

MERIDIAN INDUSTRIAL

Použití: Svítidlo pro osvětlení vnitřních, interiérových prostorů.

Technický popis:

Těleso svítidla je tvořeno ocelovými výlisky povrchově upravenými práškovou barvou. Reflektor je vyroben z leštěného hliníku povrchově upraven práškovou barvou. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 4 mm².

Instalace:

Pomocí závěsného oka, zavěšením.

Provedení:

Svítidla se vyrábí v různém barevném provedení (paleta RAL) dle přání zákazníka. Svítidlo je možno vybavit obrubou s ochranným tvrzeným sklem a těsněním pro krytí svítidla IP54.

Na objednávku:



Obruba se sklem a těsněním
2-99.6107



541 01 01H

541 01 02H

| | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|-----|
| CE | ⊕ | IP54 IP23 | 230V 50Hz | E27 |
| Ta -25°C ÷ +30°C | | karton (mm/ks): 570 x 570 x 800 / 1 | | |

| Typ | Doporučený světelný zdroj [W] | Objímka | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|
| 541 01 01H | Žárovka max. 200 | E27 | 10 |
| | Halogenová žárovka max. 140 | | |
| | Směšová výbojka 160 | | |
| | Kompaktní zářivka max. 65 | | |
| 541 01 02H | Žárovka max 200 | E27 | 10 |
| | Halogenová žárovka max. 140 | | |
| | Směšová výbojka 160 | | |
| | Kompaktní zářivka max. 65 | | |

