

# ALOX LED



## Назначение::

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных, таких как цеха, склады, мастерские, коридоры, подвальные помещения, гаражи, спортивные учреждения, в особенности подвергающиеся воздействию повышенной механической нагрузки.

CE		IP65		230В 50Гц
Картон: ALOX 214 - 636 x 111 x 76 ALOX 228 - 1226 x 111 x 76 ALOX 235 - 1526 x 111 x 76				Ta +30°C



## Техническое описание:

Корпус светильника образован алюминиевым профилем, закрытым с обеих сторон алюминиевыми заглушками. Светопропускающий элемент из закаленного стекла, соединен с корпусом с помощью пружек из нержавеющей стали. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм<sup>2</sup>. Светильники подходят также для сред, где важны энергоэффективность и длительный срок службы источника света.

## Установка:

На потолок, на стену, с помощью тросового подвеса.

Тип	Потребляемая мощность [Вт] / Световой поток [лм]	Цветовая температура [К]	Масса [кг]	Размеры АxВxСxD [мм]
ALOX LED-214	13 / 2200	3000, 4000	2,4	635x110x75x55
ALOX LED-228	29 / 4400	3000, 4000	4,1	1225x110x75x55
ALOX LED-235	31 / 5500	3000, 4000	5,1	1525x110x75x55

