

FARMER I LED

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных.



591 36 01

591 36 02

592 36 03

593 36 04

CE		IP54	220 - 240 В AC 190 - 245 В DC	
	EVG DIMM	EVG	IP65 591 36 02	Ta -35°C ÷ +40°C
Картон (мм/шт):			1000 x 280 x 280 / 2 650 x 280 x 280 / 2	



Техническое описание:

Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопропускающий элемент из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими защелками. Внутри светильника находится светодиодный модуль, состоящий из платы со светодиодами и источника питания. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка из сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн из стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм².

Установка:

На потолок, на стену.

Исполнение:

По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия «pz», исполнение со стальной защитной решеткой версия «К», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – версия «р». Светильники производятся в исполнении с электронным регулируемым балластом (EVG DIMM), позволяющим уменьшать световой поток и тем самым – потребляемую мощность светильника до 50 %. Светильники снабжены самовосстанавливающимся термическим предохранителем и защитой от перенапряжения до 4 кВ.

По заказу:

Стальная защитная решетка 1-99,6231, защитная решетка из ПММА 182.5005, поликарбонатная защитная решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, металлическая защелка 4-99.8470/01, защелка из нержавеющей стали 4-99.6180/01.

Потребляемая мощность [Вт] / Световой поток [лм]	Световая эффективность [лм/Вт]	Угол излучения [°]	Цветовая температура [К]	Индекс цветопередачи
30 / 3880	129	120	4000	80
Тип	Потребляемая мощность [Вт]	Компоненты светильника		Масса [кг]
591 36 01 (К)	LED 30	Присоединительная коробка		4,8
591 36 02 (К)	LED 30	Держатель		4,8
592 36 03 (К)	LED 30	Трубка и присоединительная коробка		4,8
593 36 04 (К)	LED 30	Кронштейн		4,8

*При добавлении буквы «К» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками (напр. 591 36 01 К).

**При добавлении буквы «р» после типового обозначения светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – для тяжелых условий эксплуатации (напр., 591 36 01 р).

***При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 591 36 01 pz).