

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных.



511 29 01
581 29 01

511 29 02

513 04 01
583 04 01

512 04 01
582 04 01

CE			IP54	IP65 для 511 29 02
E27	VVG 	G24d-3	Ta -25°C ÷ +40°C -40°C ÷ +60°C версия "tF"	
Картон (мм/шт):		1000 x 280 x 280 / 2 650 x 280 x 280 / 2		

Техническое описание:

Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопроникающий элемент из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими защелками. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка из сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн из стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм².

Установка: На потолок, на стену.

Исполнение: По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия «pz», исполнение со стальной защитной решеткой – версия «K», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – версия «р».

По заказу: Стальная защитная решетка 1-99.6248, защитная решетка из ПММА 182.5005, поликарбонатная защитная решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, металлическая защелка 4-99.8470/01, защелка из нержавеющей стали 4-99.6180/01.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Компоненты светильника	Масса [кг]
511 29 01 (tF)	Лампа накаливания CLAS макс. 200 **Галогенная лампа накаливания EcoClassic макс. 140 **Лампа смешанного света HWL 160	Присоединительная коробка	4,2
511 29 02 (tF)		Держатель	4,2
512 04 01 (tF)		Трубка и присоединительная коробка	4,2
513 04 01 (tF)		Кронштейн	4,2
581 29 01	Компактная люминесцентная лампа DULUX D 26	Присоединительная коробка	5,1
582 04 01		Трубка и присоединительная коробка	5,1
583 04 01		Кронштейн	5,1

* При добавлении буквы «K» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками (напр., 511 29 01 K).

** Типы с ограниченной температурой поверхности. При добавлении буквы «р» после типового обозначения светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – для тяжелых условий эксплуатации (напр., 511 29 01 р).

*** При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 511 29 01 pz).

Произвольная комбинация специальных вариантов исполнения по желанию заказчика.