

# FARMER II

## Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных.



541 17 01  
541 24 01

543 01 01  
543 05 01

542 02 01  
542 07 01

CE		IP54	Ta -25°C ÷ +40°C
VVG 	EVG 	Картон (мм/шт): 1000 x 280 x 280 / 1 650 x 280 x 280 / 1 860 x 440 x 280 / 2	
E27	230В 50Гц		

### Техническое описание:

Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Свето пропускающий элемент из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими защелками. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка из сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн из стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм<sup>2</sup>.

**Установка:** На потолок, на стену.

**Исполнение:** По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия «pz», исполнение со стальной защитной решеткой – версия «К», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – версия «р», исполнение с электронным балластом (EVG) – версия «EP».

**По заказу:** Стальная защитная решетка 1-99.6248, защитная решетка из ПММА 182.5005, поликарбонатная защитная решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, металлическая защелка 4-99.8470/01, защелка из нержавеющей стали 4-99.6180/01.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Компоненты светильника	Масса [кг]
541 17 01	Ртутная лампа высокого давления 125	Присоединительная коробка	7,1
541 24 01	Натриевая лампа высокого давления 70	Присоединительная коробка	7,3
541 24 01	Металлогалогенная лампа высокого давления 70	Присоединительная коробка	7,3
541 24 01 EP	Металлогалогенная лампа высокого давления 70	Присоединительная коробка	7
542 02 01	Ртутная лампа высокого давления 125	Трубка и присоединительная коробка	7,1
542 07 01	Натриевая лампа высокого давления 70	Трубка и присоединительная коробка	7,3
542 07 01	Металлогалогенная лампа высокого давления 70	Трубка и присоединительная коробка	7,3
543 01 01	Ртутная лампа высокого давления 125	Кронштейн	7,1
543 05 01	Натриевая лампа высокого давления 70	Кронштейн	7,3

\* При добавлении буквы «К» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками (напр., 541 17 01 К).

\*\* При добавлении буквы «р» после типового обозначения светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – для тяжелых условий эксплуатации (напр., 541 27 01 р).

\*\* При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 541 27 01 pz).

Произвольная комбинация специальных вариантов исполнения по желанию заказчика.