

FARMER III

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных. Светильник не компенсирован.



CE		230В 50Гц	IP54	Ta -25°C ÷ +55°C (t) -40°C ÷ +40°C (F)
VVG 	E27	Картон (мм/шт): 650 x 280 x 290		

Техническое описание:

Светильник состоит из пускорегулирующего аппарата (из сплава) и корпуса из стального листа, оба с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопропускающий элемент из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой из поликарбоната прикреплен к корпусу четырьмя металлическими защелками. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм².

Установка:

На потолок, с помощью подвесной петли \varnothing 30 мм.

Исполнение:

Исполнение со стальной защитной решеткой – версия «К».

По заказу:

Стальная защитная решетка 1-99.6248, поликарбонатная защитная решетка 182.2540, защитное стекло 232.5068/1, защелка из нержавеющей стали 4-99.6180/01.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Масса [кг]
541 18 01 t	Ртутная лампа высокого давления HQL 125	7,1
541 18 02 t	Натриевая/металлогалогенная лампа высокого давления 70	7,1
541 18 03 F	Металлогалогенная лампа высокого давления HCL-E 150	7,5
541 18 04 F	Металлогалогенная лампа высокого давления HQL-E 100	7,5

*При добавлении буквы «К» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками напр. 541 18 01 Kt)

