

FARMER TORNADO

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных.



581 31 01

581 31 02

581 31 03

581 31 04

CE	230В 50Гц		IP54
E27	Картон (мм/шт): 1000 x 280 x 280 / 1 650 x 280 x 280 / 1		

Техническое описание:

Корпус изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопроникающий элемент из неорганического стекла с уплотнением и защитной решеткой прикреплен к корпусу четырьмя металлическими защелками. В зависимости от отдельных типов компонентами светильника являются: присоединительная коробка из сплава AlSi, стальная трубка с поверхностной обработкой порошковой краской или оцинкованный кронштейн из стального листа. Светильник производится как проходной, снабжен двумя кабельными вводами. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм².

Установка:

На потолок, на стену.

Исполнение:

По желанию возможно исполнение светильников с усиленной антикоррозионной защитой – версия «pz», исполнение со стальной защитной решеткой версия «К», исполнение с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали версия «р».

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Компоненты светильника	Масса [кг]
581 31 01	Компактная люминесцентная лампа Philips Tornado spiral 32 (2150lm)	Присоединительная коробка	4,5
581 31 02		Держатель	4,5
581 31 03		Трубка и присоединительная коробка	4,5
581 31 04		Кронштейн	4,5

* При добавлении буквы «К» после типового обозначения светильники будут оснащены стальными защитными решетками (напр., 581 31 01 К).

** При добавлении буквы «р» после типового обозначения светильники будут изготовлены с поликарбонатной защитной решеткой и защелками из нержавеющей стали – для тяжелых условий эксплуатации (напр., 581 31 01 р).

*** При добавлении букв «pz» после типового обозначения светильники будут изготовлены с усиленной защитой от коррозии – для особенно тяжелых условий эксплуатации (напр., 581 31 01 pz).

