

HEADLIGHT

Назначение:

Для освещения рекламных площадей, витрин, архитектурных комплексов, памятников архитектуры, фасадов зданий, подземных переходов, строительных площадок, автостоянок.



CE	230В 50Гц		IP65	Ta -25°C ÷ +30°C
WG 	E27	Картон (мм/шт): 310 x 200 x 150 / 1		

Техническое описание:

Корпус светильника изготовлен из сплава AlSi с поверхностной обработкой порошковой краской. В боковой части светильника имеется ввод M20 x 1,5 для кабеля питания. Внутри светильника закреплено основание с электродетальями. Отражатель светильника асимметричный, из анодированного алюминия. Крышка с защитным закаленным стеклом прикреплена к корпусу. Стальной Держатель позволяет поворачивать светильник в требуемое положение. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм².

Установка:

На потолок, на стену или другую твердую поверхность (конструкцию), обеспечивающую прочное соединение.

По заказу:

Защитное стекло.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Патрон	Масса [кг]
743 05 12	Ртутная лампа высокого давления 125	E27	3,5
743 05 70	Натриевая лампа высокого давления 70	E27	4
743 05 70	Металлогалогенная лампа высокого давления 70	E27	4

