

MERIDIAN ALSI

Назначение:

Для освещения промышленных пространств, таких как цеха, склады, мастерские.



CE	230В 50Гц		IP65 IP54	Ta -30°C ÷ +40°C
VVG 	E40	Картон (мм/шт): 570 x 570 x 800 / 1		

Техническое описание:

Корпус и ПРА – отливки из сплава AlSi, отделаны на поверхности порошковой краской. Внутри находятся электродетали. Отражатель изготовлен из полированного алюминия. Свето пропускающий элемент из закаленного стекла. Максимальное сечение присоединительных проводов 4 мм².

Установка:

С помощью подвесной петли, путем подвешивания.

Исполнение:

Светильники производятся в исполнении с электромагнитным балластом (VVG), для натриевых, металлогалогенных или ртутных ламп высокого давления.

По заказу:

Кромка со стеклом и уплотнением 2-99.6107.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Масса [кг]	Патрон
541 04 15 AlSi	Натриевая/металлогалогенная лампа высокого давления 150	15	E40
541 04 25 AlSi	Натриевая лампа высокого давления 250	15	E40
541 04 26 AlSi	Металлогалогенная лампа высокого давления 250	15	E40
541 04 27 AlSi	Ртутная лампа высокого давления 250	15	E40
541 04 40 AlSi	Натриевая лампа высокого давления 400	17	E40
541 04 41 AlSi	Металлогалогенная лампа высокого давления 400	17	E40
541 04 42 AlSi	Ртутная лампа высокого давления 400	17	E40
541 04 50 AlSi	Лампа накаливания CLAS 500	17	E40

