

Назначение:

Для освещения промышленных пространств внутренних и наружных.



CE	230В 50Гц		E27	G23	IP66
	24 В DC		Ta -25°C ÷ 40°C 0°C ÷ 40°C Версия "EM" -40°C ÷ 60°C Версия "tF"		
Картон (мм/шт): 410 x 460 x 170 / 1					

Техническое описание:

Корпус и фланец светильника изготовлен из сплава AlSi с поверхностной обработкой порошковой краской. Светопроникающий элемент из закаленного стекла. По бокам корпуса имеются два кабельных ввода. Внутри светильника находятся электродетали и отражатель. Светильник сконструирован как проходной. При использовании в качестве концевой светильника свободный кабельный ввод закрывается пробкой-заглушкой. Максимальное сечение присоединительных проводов 2,5 мм².

Установка:

На потолок, на стену или другую твердую поверхность (конструкцию), обеспечивающую прочное соединение.

Исполнение:

Аварийное исполнение светильника тип 511 32 01EM производится в вариантах для постоянного (M) и непостоянного (NM) аварийного освещения, время автономной работы 2 часа.

По заказу:

Пускорегулирующий аппарат BOX 2 для оснащения разрядной лампы, пробка-заглушка PG11/M16, стеклянный светопроникающий элемент 132.5069, защитная решетка 1-99.8535/1.

Тип	Рекомендуемый источник света [Вт]	Напряжение [В/Гц]	Масса [кг]
511 32 01	Галогенная лампа накаливания Philips EcoClassic 140	230 / 50	4
511 32 01	Лампа накаливания CLAS 200	230 / 50	4
511 32 01	Лампа смешанного света HWL 160	230 / 50	4
511 32 01	*Ртутная лампа высокого давления HQL 80	230 / 50	4
511 32 01	*Ртутная лампа высокого давления HQL 125	230 / 50	4
511 32 01	Компактная люминесцентная лампа DULUX EL 23	230 / 50	4
511 32 24	Лампа накаливания на 24 В DC, 100	24 В DC	4
581 01 01	1 x Компактная люминесцентная лампа DULUX S 9/11	230 / 50	4
581 01 02	2 x Компактная люминесцентная лампа DULUX S 9/11	230 / 50	4
511 32 01 EM	Компактная люминесцентная лампа DULUX S 9	230 / 50	5
511 32 01 tF	Галогенная лампа накаливания Philips EcoClassic 140	230 / 50	4
511 32 01 tF	Лампа накаливания CLAS 200	230 / 50	4
511 32 01 tF	Лампа смешанного света HWL 160	230 / 50	4

* Светильник со ртутной лампой HQL требует установки ПРА типа BOX 2.

