



FARMER I LED PRO



591 36 01K PRO

591 36 02K PRO



POUŽITÍ Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i vnějších.

TECHNICKÝ POPIS Těleso je z ocelového plechu povrchově upraveno práškovou barvou. Anorganický skleněný kryt s těsněním a ochranným košem jsou k tělesu připevněny čtyřmi kovovými uzávěry. Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul. Podle jednotlivých typů jsou součásti svítidla: připojovací skříň ze slitiny AlSi, pozinkovaná ocelová trubka nebo pozinkovaný výložník z ocelového plechu. Svítidlo se vyrábí jako průchozí, je vybaveno dvěma kabelovými vývody. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm².

INSTALACE Na strop, na stěnu.

PROVEDENÍ Dle přání provedení svítidel se zesílenou korozivní ochranou a s nerezovými uzávěry – verze „pz“. Provedení s ocelovým ochranným košem – verze „K“. Provedení s polykarbonátovým ochranným košem a nerezovými uzávěry – verze „p“. Svítidla jsou vybavena samoresetující tepelnou pojistkou a přepětovou ochranou až do 10kV.

ŽIVOTNOST 100.000 hodin, L90B10

FUNKCE DRIVERU eCLO, ITG, IVG+, Power up fading

OVLÁDÁNÍ DALI-2

CE	IP54	198-264V AC 176-276 V DC
LED	IP66 591 36 02	Ta -40°C ÷ +50°C
Karton (mm/ks) 1000 x 280 x 280 / 2 650 x 280 x 280 / 2 650 x 320 x 280 / 2		

Typ	Součásti svítidla	Příkon [W] /Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Úhel vyzařování [°]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Hmotnost [kg]
591 36 01 (K) PRO	Připojovací skříň	30 / 4620	154	120	4000	>80	4,8
591 36 02 (K) PRO	Držák						

*/ ** / ***
NA OBJEDNÁVKU



Ochranné sklo
232.5068/1



Ochranný koš ocelový
1-99.6231



Ochranný koš polykarbonátový 182.2540
Ochranný koš PMMA 182.5005



Nerezový uzávěr
4-99.6180



Kovový uzávěr
4-99.8470



Zaslepovací zátka
M20x1,5