


JANUS I LED



POUŽITÍ Svítidlo pro osvětlení parkovišť, silnic a venkovního prostoru.

TECHNICKÝ POPIS Těleso svítidla je vyrobeno ze slitiny hliníku, difuzor z PC. Svítidlo lze ovládat pomocí DALI, dále je vybaveno přepětovou ochranou až do 10kV.

ŽIVOTNOST 50.000 hodin, L70B10

OVLÁDÁNÍ DALI
1-10V
světelné čidlo

CE			50 - 60 Hz	IP66
100-240V AC 494 08 01,02,03 200-240V AC 494 08 04, 05, 06, 07, 08				
Ta -30°C ÷ + 50°C		50 000 h L70B10		IK08

Typ	Příkon [W] /Světelný tok [lm]	Měrný světelný výkon [lm/W]	Teplota chromatičnosti [K]	Index podání barev	Hmotnost [kg]	Rozměry d x š x v [mm]
494 08 01	20 / 2600	130	2700, 3000, 4000	>70	2	478 x 166 x 81
494 08 02	30 / 3750	125	2700, 3000, 4000	>70	2	478 x 166 x 81
494 08 03	50 / 6250	125	2700, 3000, 4000	>70	2,2	478 x 166 x 81
494 08 04	70 / 9000	128	2700, 3000, 4000	>70	3,1	507 x 203 x 88
494 08 05	90 / 12000	133	2700, 3000, 4000	>70	3,1	507 x 203 x 88
494 08 06	120 / 16000	133	2700, 3000, 4000	>70	4,0	570 x 256 x 88
494 08 07	150 / 20000	133	2700, 3000, 4000	>70	4,0	570 x 256 x 88

*Přidáním označení např. WR1 (př. 494 08 04WR1) bude svítidlo vyrobeno s optikou WIDE ROAD.