

IP 66



- Ex db kryt vyrobený z hliníkové slitiny odolné proti slané vodě, neobsahuje měď
- Ve verzích se svorkovnicí lze použít standardní kabelové vývody bez směsi

Kryt: šedý polyuretanový nátěr odolný proti korozi v barvě hliníku RAL 7000.  
Těsnění: silikonové

#### TECHNICKÁ DATA

<b>Certifikát:</b>	FIDI 19 ATEX 0033
<b>Značení:</b>	CE 0722
<b>Zatřídění zařízení:</b>	II 2G II 2D
<b>Označení ochrany před výbuchem:</b>	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db
<b>Okolní teplota:</b>	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$
<b>Stupeň ochrany:</b>	IP 66
<b>Nominální napětí:</b>	630V
<b>Odolnost vůči nárazu:</b>	IK 08
<b>Třída ochrany :</b>	I (protective earthing)
<b>Max. proud pro jmenovitý průřez vodiče</b>	1,5 mm <sup>2</sup> - 10A 2,5 mm <sup>2</sup> - 16A 4 mm <sup>2</sup> - 20A
<b>Externí uzemňovací svorka:</b>	max. 2 x 6 mm <sup>2</sup>
<b>Váha:</b>	0,95 kg

#### MONTÁŽ

Se dvěma šrouby M6 x 20 mm na vzdálenost 123 mm

# Rozvodná skříň

## OZNAČENÍ TYPU

TYP	Počet vstupů/stran	Vstupy	Počet svorek a max. průřez vodiče
ES JBX 04/21	2 / A-C	M20x1,5	5x1x4 mm <sup>2</sup>
ES JBX 04/31	3 / B-C-D		
ES JBX 04/41	4 / A-B-C-D		
ES JBX 04/22	2 / A-C	1/2" NPT	
ES JBX 04/32	3 / B-C-D		
ES JBX 04/42	4 / A-B-C-D		

## ROZMĚRY

