

# ES STP LED UFO

## Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových prostorů, jako jsou haly, sklady, dílny, zvláště pak prostory, kde je důležitá energetická účinnost a dlouhá životnost světelného zdroje.



CE		IP65 IK09		230V 50Hz
Karton (mm/ks): 300 x 300 x 200 / 1				



## Technický popis:

Těleso svítidla je hliníkový odlitek povrchově upraven práškovou barvou. Optický ochranný kryt je z polykarbonátu. Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Závěsem pomocí oka, případně připevnění na stěnu, strop nebo konstrukci prostřednictvím polohovatelné konzoly.

## Na objednávku:

Stínidlo, aretační polohovatelný držák.

Typ	Příkon [W] / Světelný tok [lm]	Index podání barev	Teplota chromatičnosti [K]	Rozměry A x C [mm]	Hmotnost [kg]
ES STP LED UFO-100	100 / 15 000	>80	4000	258 x 115	2,8
ES STP LED UFO-150	150 / 22 500	>80	4000	298 x 115	3,1
ES STP LED UFO-200	200 / 30 000	>80	4000	298 x 115	3,5

