

# TURTLE

## Použití:

Svítilno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.



CE		230V 50Hz	IP66	E27
	Ta -25°C ÷ +40°C -50°C ÷ +80°C verze "Ht"			
Karton (mm/ks): 400 x 400 x 190 / 1				

## Technický popis:

Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou. Optický kryt je z tvrzeného skla. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Uvnitř svítidla je zabudována elektro-výzbroj. Svítidlo je konstruované jako průchozí. Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm<sup>2</sup>.

## Instalace:

Na strop, na stěnu nebo na jiný pevný podklad (konstrukci) zajišťující pevné spojení.

## Na objednávku:

zaslepovací zátky PG11/M16, skleněný kryt 232.5070, ochranný koš 1-99.8534/1.

Typ	Doporučený světelný zdroj [W]	Napětí [V/Hz]	Hmotnost [kg]
511 33 02	2 x halogenová žárovka Philips EcoClassic 105	230 / 50	6
511 33 02	2 x žárovka CLAS 200	230 / 50	6
511 33 02	LED žárovka	230 / 50	6
511 33 02 Ht	2 x halogenová žárovka Philips EcoClassic 70	24 V DC	6
511 33 02 Ht	2 x žárovka CLAS 100	230 / 50	6

