



# Svítlidla do náročných průmyslových prostředí.

Český výrobce elektrických svítidel  
S více než stoletou tradicí

since 1906



# SVÍTIDLA DO NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH PROSTŘEDÍ

Tato průmyslová svítidla kombinují vysokou odolnost, dlouhou životnost a precizní technické provedení, díky čemuž poskytují stabilní a spolehlivé osvětlení i v těch nejnáročnějších provozech s intenzivním mechanickým zatížením a extrémními podmínkami.



**Dlouhá životnost**  
Kvalitní komponenty a promyšlené tepelné řízení minimalizují potřebu údržby.



**Odolná konstrukce**  
Kvalitní materiály, těsnění a ochrana proti vniknutí plynů, par a prachů.



**Spolehlivý provoz**  
Navrženo pro nepřetržitý provoz a dlouhou životnost bez nutnosti časté údržby.



**Přizpůsobení na míru**  
Úpravy podle konkrétního provozu – optika, uchycení, chromatičnost, vnější ochrany či konstrukční řešení.

## APLIKACE SVÍTIDEL

SKLADY



CHEMIČKY



SPORTOVIŠTĚ




TUNELY



ŽELEZÁRNY




ELEKTRÁRNY



HALY



ČISTIČKY



LABORATOŘE



FARMACEUTICKÝ PRUM.



KOSMETICKÝ PRUM.



LETIŠTĚ



LODĚNICE



## PŘIZPŮSOBENO VAŠEMU PROVOZU

Každé svítidlo můžeme upravit podle individuálních potřeb – ať už jde o teplotu chromatičnosti, způsob uchycení, ochranný koš nebo technické úpravy vnitřní konstrukce. Společně se zákazníkem jsme schopni inovovat i samotný produkt tak, aby přesně odpovídal typu provozu, podmínkám i konkrétním požadavkům. Výsledkem je osvětlení, které nejen splní normy, ale zároveň zvyšuje bezpečnost, efektivitu a komfort při práci.

## HALSPOT I LED




- 50W - 100W, 7250lm - 14000lm
- -40°C ÷ +50°C / +60°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště
- Použití ikony: sklady, chem. závody, sportoviště



## HALSPOT II LED




- 150W - 250W, 21136lm - 32849lm
- -40°C ÷ +50°C / +55°C
- IP66, IK10
- Provedení 739 04 04 - teplota -40°C +70°C
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště



## TAURUS LED



- 65W - 100W, 9750lm - 15025
- -40°C ÷ +50°C / +55°C / +60°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly – ocelárny, železárny, elektrárny, chemičky, ...




## FARMER I LED PRO

NÍZKÉ SKLO



- 30W - 45W, 4620lm - 6550lm
- -40°C ÷ +60°C
- IP66, IK10
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## HALSPOT II

MODULÁRNÍ




- 3 x 150W - 3 x 250W, 63400lm - 98550lm
- -40°C ÷ +50°C / +55°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště



## TUNNEL LED



- 150W - 300W, 21595lm - 39379lm
- -40°C ÷ +50°C / +55°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 120,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Vhodné pro prostory s vyšší koncentrací chemických látek a agresivním prostředím. Vnitřní, venkovní, průmyslové prostory, silniční tunely



## PEGAS LED PRO



- 30W - 50W, 4365lm - 7165lm
- -40°C ÷ +50°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## JUNIOR LED PRO



- 15W - 35W, 2179lm - 4786lm
- -40°C ÷ +50°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## TUB LED PRO



- 20W - 30W, 2921lm - 4113lm
- -30°C ÷ +50°C
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly




## TUB LED

NOUZOVÁ VERZE




- 8W, 470lm
- +5°C ÷ +40°C
- IP66, IK10
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## MERIDIAN LED



- 100W - 240W, 13000lm - 36000lm
- -20°C ÷ +50°C
- IP54, IK10
- Životnost: 50,000h
- Využití: výroba, sklady, haly, restaurace, hotely, rezidenční domy



## PRACHO PLA LED



- 15W - 70W, 2482lm - 10554lm
- -40°C ÷ +55°C / +60°C
- IP66, IK08
- Životnost: 120,000h L<sub>80</sub>B<sub>20</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## TURTLE LED PRO



- 20W - 50W, 3020lm - 6980lm
- -40°C ÷ +50°C / +55°C / +60°C
- Nouzová verze: 25W - 55W, 2709lm - 6473lm
- IP66, IK10
- Ovládání: DALI-2
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly



## ŠACHO LED



- 100W - 200W, 13000lm - 2600lm
- -30°C ÷ +50°C
- IP66, IK10
- Životnost: 50,000h L<sub>80</sub>B<sub>20</sub>
- Využití: železnice



## PRACHO LED



- 25W - 70W, 4050lm - 11350lm
- -35°C ÷ +60°C
- IP66, IK10
- Životnost: 120,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, elektrárny, JE elektrárny, železárny, apod.



## ES HPL450LED



- 103W - 307W, 15000lm - 43000lm
- -40°C ÷ +65°C
- IP66, IK10
- Životnost: >70,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště



## ES INS240LED



- 18,7W - 30,2W, 2677lm - 9583lm
- -40°C ÷ +45°C / +50°C / +55°C / +60°C
- IP66, IP67, IP69K, IK08, IK11
- Životnost: >70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>;  
>100,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Vhodné pro prostory s vyšší koncentrací chemických látek a agresivním prostředím. Například pro myčky automobilů, čistírny odpadních vod. Vnitřní, venkovní, průmyslové i komerční prostory.



## ES INS350LED




- 18,2W - 57,8W, 2600lm - 7980lm
- -25°C ÷ +40°C / +50°C / +60°C
- IP66, IP68, IK08, IK10
- Také nouzové provedení
- Životnost: >70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>;  
>100,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Vhodné pro prostory s vyšší koncentrací chemických látek a agresivním prostředím. Vnitřní, venkovní, průmyslové a chemické provozy.



## ES INX340LED



- 11,1W - 79,8W, 1414lm - 8755lm
- -40°C ÷ +40°C / +50°C / +60°C / +70°C / +75°C
- IP67
- Životnost: > 50,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Vhodné pro prostory s vysokou i nízkou okolní teplotou. Venkovní a vnitřní průmyslové prostory.



## ES LEDMASTER ONE



- 100W - 200W, 128000lm - 170000lm
- do +50°C
- IP66, IK08
- Životnost: >70,000h
- Využití: Světlo pro stadiony splňuje požadavky UEFA, sportoviště, letiště, loděnice, přístavy a průmyslové aplikace.



## ES INS390LED



- 35W - 71W, 4830lm - 9650lm
- -40°C ÷ +40°C / +45°C / +50°C
- IP65
- Životnost: >70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>;  
>100,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Pro farmaceutický, kosmetický průmysl a laboratoře.
- K dispozici ve dvou režimech svícení: bílý a žlutý.



## ES INS400LED



- 5,8W - 77,5W, 606lm - 12202lm
- -40°C ÷ +55°C / +60°C / +65°C / +70°C
- IP66, IP67, IK09, IK10
- Životnost: >70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>;  
>100,000h L<sub>70</sub>B<sub>10</sub>
- Také v nouzovém provedení
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště



## ES LEDMASTER TWO JUST



- 550W - 1120W, 74870lm - 150000lm
- -40°C ÷ +40°C / +55°C
- IP66
- Životnost: >70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: Světlo pro stadiony, sportoviště, letiště, loděnice, přístavy a průmyslové aplikace.



## ES NEXT

SERIES



- 13W - 440W, 1600lm - 63000lm
- -30°C ÷ +40°C
- IP68, IK08
- Životnost: 70,000h L<sub>80</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly, sportoviště




## ES ARCALED

SERIES



- 55W - 411W, 7500lm - 58197lm
- -40°C ÷ +40°C
- IP66, IK08
- Životnost: 100,000h L<sub>90</sub>B<sub>10</sub>
- Využití: dálniční a železniční tunely, průmyslové i komerční prostory.



## ES HYPER PRO



- 87,5W - 210W, 14410lm - 33770lm
- -35°C ÷ +45°C
- IP65, IP66, IK08, IK10
- Životnost: 90,000h L<sub>80</sub>B<sub>20</sub>
- Využití: výroba, sklady, haly





ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s. je tradiční český výrobce svítidel s historií sahající do roku 1906. Firma vyrábí venkovní, průmyslová, interiérová a speciální svítidla, včetně nevýbušných (Ex) pro náročné provozy. Nabízí světelné zdroje a zakázkovou výrobu.

Společnost má certifikaci ISO 9001:2016, dodržuje normy ČSN EN a ATEX, produkty jsou certifikovány i pro export do zemí celní unie (EAC). Působí především na českém a slovenském trhu, exportuje do Evropy a na Blízký východ.

ELEKTROSVIT se prezentuje na veletrzích a odborných seminářích, poskytuje poradenství a návrhy osvětlení.

Více na [www.elektrosvit.cz](http://www.elektrosvit.cz).

**ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.**

Nádražní 1290/44 696 04  
Svatobořice-Mistřín

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského obchodního soudu Brno, oddíl B, vložka 1102

IČO: 49437313  
DIČ: CZ49437313